

FONTE ALIMENTADORA DE TENSÃO DIMERIZÁVEL (MULTIFUNÇÃO) YS/V 100W - 24V -100-277V IP20

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Fonte de alimentação de tensão contínua BIVOLT, MULTIFUNÇÃO, baixo THD, Alto Fator de Potência (AFP), Flicker FREE, elevada eficiência, 5 anos de garantia e grau de proteção IP20;
- Dimerização através de 0...10V; 1...10V; PWM; TRIAC (corte de fase) e Resistor;
- Potência: 100W;
- Alimentador eletrônico AC/DC com saída específica 24Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Eficiência: 91%
- THD: <10% (230Vac)
- Grau de proteção IP20

- Uso em ambiente interno;
- Invólucro: caixa em plástico;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito ;
- Classe de proteção: I, II e III ;
- Fixação do driver por parafuso;
- Certificação: CE ;

LANÇAMENTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	CORRENTE MÁXIMA (A)	FATOR DE POTÊNCIA
YS/V-24100-GP	100	24	100-277V	4.17A	>0,95 (230Vac)

DIMENSÕES:



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

