

FONTE ALIMENTADORA EM CORRENTE CONTINUA - LF/GIR009YS0700H

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Potência: 7,7W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 700 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Garantia: 3 anos ($T_c < 65\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificação: CE ,UL, TUV, SAA, RCM;



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (mA)	ta ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)
LF/GIR009YS0700H	7,7	8 ÷ 11	700	-30 +50	0,50 (230Vac)	76% (230Vac)

DIMENSÕES:

Technical drawing showing the side view (c) of the power supply unit. The height dimension is indicated as 17.00 mm.

Technical drawing showing the front view (b) of the power supply unit. The width dimension is indicated as 36 mm and the length dimension is indicated as 96 mm.

Código/Dimensões (mm)	Comprimento (a)	Largura (b)	Altura (c)
LF/GIR009YS0700H	96	36	24

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaio