

FONTE ALIMENTADORA EM CORRENTE CONTINUA - LF/GIR030YM0700H

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Potência máxima: 29W;
- Tensão nominal: 220 ÷ 240 V;
- Corrente : 700 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Garantia: 5 anos ($T_c < 65^\circ\text{C}$);
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificação: CE ,UL, TUV, ENEC;



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (mA)	ta ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η):
LF/GIR030YM0700H	29	25 ÷ 42	700	-30 +50	0.95 (230Vac)	88% (230Vac)

DIMENSÕES:

		<table> <tr> <th>Código/Dimensões (mm)</th><th>Comprimento (a)</th><th>Largura (b)</th><th>Altura (c)</th></tr> <tr> <td>LF/GIR030YM0700H</td><td>135</td><td>36</td><td>25</td></tr> </table>		Código/Dimensões (mm)	Comprimento (a)	Largura (b)	Altura (c)	LF/GIR030YM0700H	135	36	25
Código/Dimensões (mm)	Comprimento (a)	Largura (b)	Altura (c)								
LF/GIR030YM0700H	135	36	25								

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaio